


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (NCh 2245. Of 2003)

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto	WK- 610, Virutilla Líquida
Proveedor / Fabricante	Winkler Ltda.
Dirección	El Quillay 466 – Valle Grande - Lampa, Santiago
Teléfonos de Emergencia y Fax	02-4826500 – Fax 02-7386979

SECCION 2: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

Naturaleza del producto	Preparación compleja de base alcohólica, agua, tensioactivos y aromas
Componentes de riesgo	Solvente Alifático, CAS 8006-64-2 en la preparación
Número NU del producto	1223 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE USO

Marca en Etiqueta Peligrosidad	Producto Inflamable
Clasificación de Riesgo del Producto	Salud: 2 Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0
Efectos de una Sobre-exposición Aguda (por una vez)	Producto irritante
Inhalación	Puede causar irritación, dolor de cabeza
Contacto con la piel	Puede provocar irritación en tiempos prolongados de exposición
Contacto con los ojos	Irritación, daños en la piel y/o ceguera.
Ingestión	Puede provocar casos de diarrea, vómitos, tos, debilidad, jadeo
Efectos de una Sobre-exposición crónica (largo plazo).	Puede producir bronquitos, edema pulmonar o daños en SNC
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto	Puede aumentar daños presentes en la piel, sistema respiratorio y SNC.
Peligros para el medio ambiente	Evitar descargas en grandes cantidades a cursos de agua.
Peligro especial del producto	Manipular con precaución y en lugares ventilados.

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceda de acuerdo con:	
Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado y ayudar en la respiración
Contacto con la piel	Quitar prendas contaminadas y lavar con abundante agua.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua por 15 minutos y consultar un médico.
Ingestión	No inducir vómito, dar a beber agua. Consultar médico.
Notas para el médico tratante	Tratar según síntomas presentes.

SECCION 5: MEDIDAS PARA COMBATE DEL FUEGO

Agentes de extinción	Espuma, polvo químico seco o CO ₂ . Agentes de extinción clases B.
Procedimientos especiales para combatir el fuego	Enfriar recipientes. Atacar el fuego desde la mayor distancia posible.
Equipos de protección personal para combatir el fuego	Mascarillas respiratorias con sistema autónomo

SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de la sustancia	Eliminar fuentes de ignición. Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques. Dispersar neblina disponer según legislación local. Mantener buena ventilación para evitar explosiones.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.
Precauciones a tomar, para evitar daños al ambiente	Evitar contacto de producto con cursos de agua naturales.
Métodos de limpieza	Absorber con arena o vermiculita. Almacenar residuos según norma.
Métodos de eliminación de desechos	Disponer según legislación local. Evitar descargas al los drenajes o cursos de agua.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas	Mantener en envase original cerrado. No fumar
Precauciones a tomar	Mantener lejos de fuentes de calor, chispa o llamas
Recomendaciones de manipulación segura	Se recomienda usar guantes y gafas en la manipulación del producto puro
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en lugar fresco, seco y lejos de fuentes de ignición
Embalajes recomendados y no adecuados	Envases metálicos preferentemente herméticamente cerrados.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL

Medidas para reducir la posibilidad de Exposición	Evite la sobre-exposición, sobre todo de las manos.
Parámetros de control	
Límites permisibles	LPP 240 ppm o 1100 mg/M ³ (varsol).
Ponderado LPP y absoluto LPA	LPA no se ha determinado.
Protección respiratoria	No es necesaria si no sobrepasa el LPP
Guantes de protección	Guantes de goma butilo, de puño largo
Protección a la vista	Gafas anti-salpicaduras
Otros equipos de protección	Delantal o ropa de seguridad cuando se realizan trasvasijos o derrames.
Ventilación	Mantener máxima ventilación natural o artificial

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico/Apariencia y olor	Líquido color amarillo, olor típico solvente
Concentración	No conocida
pH	No aplicable
Temperatura de descomposición	No determinado
Punto de inflamación	38 °C aproximadamente
Temperatura de autoignición	200°C aproximadamente
Propiedades explosivas	Sus vapores pueden ser explosivos
Peligro de fuego o explosión	Se enciende a temperatura de inflamación en presencia de chispa o llama.
Velocidad de propagación de la llama	No establecido.
Presión de vapor a 20°C	No conocida
Densidad de vapor	No conocida
Densidad a 20°C	0,85 –0,95
Solubilidad en agua y otros solventes	Completamente soluble en agua.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable
Condiciones que deben evitarse	Evite exponer el producto a condiciones extremas de temperatura bajo 0 °C o sobre 33°C
Incompatibilidad (materiales que deben evitarse)	Evite la presencia de ácidos y oxidantes fuertes
Productos peligrosos de descomposición	Puede producir CO ₂ .
Productos peligrosos de la combustión	Ninguno conocido.
Polimerización peligrosa	No se producirá

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	Producto fuertemente irritante.
Toxicidad crónica o de largo plazo	Puede producir bronquitos, edema pulmonar o daños en SNC.
Efectos locales	Evitar contacto directo y trabajar en lugares no ventilados con producto.
Sensibilización alérgica	No se conocen efectos adversos

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad	Evitar eliminar a drenajes y cursos de agua.
Persistencia / Degradabilidad	Degradable
Bio-acumulación	No se conoce información.
Efectos sobre el ambiente	No se conoce información.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

Método de eliminación del producto en los residuos.	Eliminar según legislación local.
Eliminación de envases o embalajes contaminados	Eliminar en destinatario autorizado

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

NCh 2190, marcas aplicables	Inflamable, Clase 3.1
N° NU	1223

SECCION 15: NORMAS VIGENTES

Normas internacionales aplicables	IMO Clase 3 NU 1223
Normas Nacionales aplicables	NCh 382. Of89; NCh 2190.Of93; D.S. N° 594 NCh 1411/4 Of. 78.
Marca en etiqueta	Liquido Inflamable.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Frases de Riesgo R	R10, R36/R43
Frases de Seguridad S	S1/2-S3/9/14/49-S24/25-S27/28 S36/39

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Winkler Ltda. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario