

<b>Nombre del Producto</b>	<b>Removedor para Incrustaciones de Hidrocarburos</b>
<b>Código</b>	<b>WK-085</b>

**WK-085** es un producto especialmente formulado para eliminar material derivado de hidrocarburos como brea y alquitrán, en superficies metálicas delicadas, por ejemplo, cobre, aluminio, donde no puede ser aplicado cualquier producto químico corrosivo.

### Instrucciones de Uso

Aplicar en producto concentrado en un recipiente contenedor para inmersión, pulverizado o paño. Dejar actuar unos minutos y aplicar acción mecánica sin afectar la superficie. Pasar un paño seco o húmedo con agua para eliminar exceso.

### Especificaciones Técnicas

<b>1. Aspecto</b>	<b>Líquido color amarillo ,olor típico solvente.</b>
<b>2. Total Ingredientes activos</b>	No conocida (° Brix)
<b>3.Densidad</b>	0,80 –0,95
<b>4.Ph (concentrado)</b>	No aplicable
<b>5. Punto de Inflamación</b>	-18°C
<b>6.Biodegradable</b>	Sí
<b>7.Solubilidad</b>	Totalmente en agua
<b>8.Libre de fosfatos</b>	Sí

### Precauciones

**Producto inflamable, mantener en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco, con ventilación adecuada y lejos de fuentes de ignición.**

<b>Primeros Auxilios</b>	
<b>Ingestión</b>	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico.
<b>Contacto Ocular</b>	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste algún síntoma.
<b>Contacto Dérmico</b>	Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**