

Nombre del Producto	Fluido de Corte a Base de Aceite Soluble	
Código	WK-360	W-012

WK-360 es un aceite de corte , que nace a partir de una mezcla de aceites minerales, agentes emulsionantes, antioxidantes, inhibidores de corrosión y germicidas naturales que forma emulsiones estables cuando se agrega al agua.

WK-360 está recomendado para un amplio campo de maquinado de metales en que se requiera un producto lubricante para corte y rectificado de metales, efectiva refrigeración de las herramientas y protección de las piezas maquinadas.

Instrucciones de Uso

Se debe incorporar siempre el aceite al agua, agitando enérgicamente.

Maquinado normal: 1 litro de aceite con 20 litros de agua

Como desmoldante: 1 litro de aceite con 10 litros de agua (Rinde 70 m2 aprox.)

Como fluido hidráulico acuoso: 5 litros de aceite con 100 litros de agua

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido semi-viscoso
2. Total Ingredientes activos	25%
3. Densidad	0,90 –0,95
4. pH (concentrado)	6,5 a 7,5
5. Solubilidad	Completamente en agua

Precauciones

Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Manipular con guantes y gafas de seguridad , puede ser irritante para pieles sensibles.

Primeros Auxilios	
Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS