



WK-040

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°1

DESAGRIPANTE Y LUBRICANTE ANTICORROSIVO

WK-040 es un producto especialmente formulado para ser usado en todo tipo de mantención de máquinas, partes y piezas, donde la oxidación y herrumbre son un problema.

WK-040 es el resultado de un conjunto de compuestos orgánicos de gran afinidad con los metales, que penetra fácil y profundamente en los poros y grietas de las superficies metálicas donde la mayoría de los aceites sólo recubren sin penetrar. Por su gran poder desoxidante y anticorrosivo, limpia, protege y da mayor tiempo de vida útil a las piezas metálicas. Este producto desprende tornillos y tuercas oxidadas, dejándolas en condiciones de volver a ser usadas, evita, corta el óxido y la corrosión.

WK-040, limpia y lubrica suavizando el funcionamiento de mecanismos agripados u oxidados sin necesidad de desarmarlos, evitando roturas de partes congeladas, como por ejemplo pernos, tuercas, cadenas y piezas metálicas en general

Instrucciones de Uso

- Por inmersión: sumergir las piezas a tratar en **WK-040** puro, dejarlas reposar por algunos minutos dependiendo del grado de oxidación que presenten, luego retirarlas.
- Por pulverizado: aplicar **WK-040** con pulverizador manual en la parte afectada, deje actuar por unos minutos y su pieza estará lista para trabajar.

En todos los casos **WK-040** debe ser aplicado en su estado puro. También puede utilizarse algún paño o guaipe que no deje residuos en la superficie a limpiar.



WK-040

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido color café claro, aroma característico a solvente
2. Ingredientes activos	Sobre 55% (Brix)
3. pH	No aplica
4. Inflamabilidad	Aprox. 35°C
5. Densidad	0.85 a 1.10
6. Solventes y/o aceites	Hidrocarburos
7. Solubilidad	Forma emulsión
8. Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto inflamable puede ser irritante para pieles sensibles o por tiempos prolongados de contacto, utilizar guantes y gafas. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco, rotulado y seco con ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)