



# WK- 091 M

Revisión: N°1

Fecha: Marzo 2016

Página: N°1

## DESENGRASANTE PARA EMBARCACIONES E INSTALACIONES MARITIMAS

**WK- 091 M** es una combinación equilibrada de agentes humectantes sintéticos y solventes hidrosolubles. Es completamente soluble en agua y mantiene un alto rendimiento al ser diluido en agua dura, salada o de mar.

**WK- 091 M** ha sido formulado libre de fosfatos con el fin de prevenir el crecimiento desmedido de algas en las aguas de cuerpos receptores y afluentes naturales, protegiendo el hábitat natural de la flora y fauna del medio ambiente. Es un producto biodegradable, con lo cual sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la naturaleza.

**WK- 091 M** puede ser utilizado para limpiar todas las áreas de la embarcación, lleva incorporados agentes humectantes de baja formación de espuma lo que permite aplicar el producto con máquinas de limpieza a presión. Se debe tener la precaución de que el producto puro puede dañar pinturas y barnices.

**WK- 091 M** de igual forma puede ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, en el desengrase de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general en instalaciones marítimas.

**WK- 091 M** contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que permite que la pieza o parte que se está desengrasando no se oxide hasta que sea enjuagado con agua.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979  
[www.winklerltda.com](http://www.winklerltda.com)



# WK- 091 M

Revisión: N°1

Fecha: Marzo 2016

Página: N°2

## Instrucciones de Uso

Aplicaciones	W-090	Agua
Madera	Puro	
Motores	Puro	
Fibra de vidrio	1 parte	5 partes
Vinilo	1 parte	5 partes
Fitting	1 parte	5 partes
Lona	1 parte	5 partes
Acero Inoxidable	1 parte	10 partes
Cromados	1 parte	10 partes
Bronce	1 parte	10 partes
Bodegas	1 parte	5 partes
Ventanas	1 parte	100 partes

## Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido Transparente de color azul-lila y suave olor a solvente.
2. Porcentaje Activos	17-20%
3. Densidad	No determinada
4. pH (concentrado)	Mayor a 12,0
5. Punto de Inflamación	No se Inflama
6. Solventes	Butoxietanol
7. Estabilidad	Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento
8. Solubilidad	Completamente en agua fría o caliente.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979  
[www.winklerltda.com](http://www.winklerltda.com)



# WK- 091 M

Revisión: N°1

Fecha: Marzo 2016

Página: N°3

## Precauciones

Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.  
Producto alcalino corrosivo utilizar guantes y lentes de seguridad.

## Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con bastante agua. Si persiste irritación, consultar médico.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979  
[www.winklerltda.com](http://www.winklerltda.com)