



WK- 155

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°1

ANTICONGELANTE AL 50% PARA VEHÍCULOS

WK-155 es un producto especialmente formulado a base de anticongelantes y anticorrosivos que evitan el congelamiento y corrosión del sistema de enfriamiento en los motores.

WK-155 evita el congelamiento del agua en el radiador trabajando a temperaturas mínimas hasta -34°C aproximadamente.

WK-155 fluido anticongelante para ser usado en el sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, sean estos a gasolina o diesel, sistemas de refrigeración y bajo cualquier condición de operación.

WK-150 posee grado USP.

Sus Ventajas:

- * Brinda óptima protección a muy bajas temperaturas, y al mismo tiempo eleva el punto de ebullición a fin de prevenir su evaporación a las altas temperaturas.
- * Para sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, bajo cualquier condición de operación desde moderada a severa
- * Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.

Instrucciones de Uso

Instrucciones de Uso:

- 1.- Vaciar por completo el radiador.
- 2.- Revisar las mangueras de agua y cambiarlas si es necesario.
- 3.- Apretar todas las abrazaderas.
- 4.- Llenar el radiador a nivel, luego encender el motor y volver a revisar el nivel.

En caso de derrame sobre la pintura, remover con agua limpia.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com



WK- 155

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido traslúcido, color verde, aroma solvente
2 Densidad	0,77 +/- 0,05
3. pH (concentrado)	Neutro
4. Solubilidad	Totalmente al agua
5. Estabilidad	Un año en condiciones normales de temperatura y envase original

Precauciones

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado, utilizar guantes y gafas. Mantener el producto en envases original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. Se recomienda usar guantes resistentes a solventes. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.
Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado. De presentarse molestias, consultar a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com