



WK- 175

Revisión: N°2

Fecha: Junio 2017

Página: N°1

CERA HIDROFUGANTE PARA TUNEL DE LAVADO

WK-175 es una emulsión concentrada de alto poder hidrofóbico para aplicar diluido en túneles de lavado de automóviles. Es un aditivo para el agua de enjuague que da brillo y cuida la carrocería de cualquier vehículo.

WK-175 produce un notable efecto de repelencia del agua, y en consecuencia, promueve un rápido secado de los vehículos.

Instrucciones de Uso

- 1.- Dilución recomendada: 1 parte de **WK-175** por 1 parte de agua.
- 2.- La concentración a preparar variará dependiendo del sistema de dosificación de la máquina.

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido blanco, aroma característico
2. Ingredientes activos	2.0 – 3.0
3. pH (concentrado)	7,0 a 8,0
6. Solubilidad	Completa en agua fría o tibia
7. Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Primeros Auxilios

Ingestión	Dar a beber agua e inducir al vómito. Consultar médico.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua el área afectada.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)