



WK- 215

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°1

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS CON ESPUMA CONTROLADA (EXTRACCIÓN)

WK-215 es un shampoo concentrado de espuma controlada, formulado para la mantención de alfombras y tapices de forma rápida, ya que penetra y emulsifica la suciedad, cuando utilizada con agua caliente o fría en equipos de limpieza de alfombras. Además, contiene abrillantadores ópticos incorporados a la fórmula, que aumentan el brillo de los colores.

El principio básico de funcionamiento de las máquinas que trabajan por aspiración o vapor en la limpieza de alfombras, es para introducir el producto en las fibras de la alfombra y rápidamente aspirarlo y extraerlo. Como consecuencia, la exposición de la suciedad al limpiador es breve. La baja espuma de **WK-215** junto con surfactantes y solventes, remueven grasa, aceite y suciedad, facilitando su remoción a través del proceso de aspiración.

WK-215 no es corrosivo, no daña el metal o goma; es seguro de usar en todos los equipos de extracción ya que no forma espuma, contribuyendo a que el equipo no se obstruya o inhiba el normal funcionamiento del mismo. **WK-215** puede ser usado en todo tipo de alfombras lavables, naturales, mixtas o sintéticas.

Formulado considerando las necesidades del medio ambiente, **WK-215** es biodegradable, no es inflamable y no requiere condiciones especiales de almacenamiento.

WK-215 puede ser usado indistintamente con agua fría o caliente, en máquinas de conexión directa con tanque para producto o máquinas de vapor.

WK-215 es totalmente agradable de utilizar, debido a la incorporación de notas de aroma menta, dejando las superficies con una sensación a limpio y fresco.



WK- 215

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°2

Instrucciones de Uso

Debido a la variedad de materiales de las alfombras, se recomienda probar con **WK-215** en una dilución de 1:30 y realizar alguna prueba de decoloración en algún área no muy visible. No se recomienda el uso del producto si la prueba indica modificación de color, encoge o se deteriora.

1. Sacar los muebles del área a limpiar
2. Aspirar completamente la alfombra.
3. Pre-tratar las áreas de mayor tráfico o con manchas puntuales severas, usando **WK-215** en una dilución de 1:20 a 1:30.
4. Limpiar la alfombra con máquina apropiada, usando **WK-215** en una dilución máxima de 1:60. Evitar mojar en exceso la alfombra. Si a la alfombra se le ha aplicado shampoo previamente, lavar primero con agua pura.
5. Después de limpiar, barrer la alfombra en una sola dirección con cepillo.
6. Evitar caminar sobre la alfombra antes de que esté completamente seca.
7. Si el amoblado se coloca antes de que la alfombra esté totalmente seca, colocar protecciones en las patas de los muebles.
8. Cuando la alfombra esté seca, aspirar completamente.

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Aspecto | Líquido traslucido de color amarillento |
| 2. Ingredientes activos | 12 a 13 % (°Brix) |
| 3. pH (concentrado) | 7,5 a 8,5 |
| 4. Solubilidad | Completamente en agua fría o caliente |
| 5. Estabilidad | Dos años en condiciones normales de estabilidad |



WK- 215

Revisión: N°2

Fecha: mayo 2017

Página: N°3

Precauciones

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles, utilizar elementos de precaución personal como gafas, guantes y zapatos. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

Primeros Auxilios

| | |
|------------------|---|
| Ingestión | Dar beber abundante agua. Consultar médico si existe alguna molestia. |
| Inhalación | Retirar al afectado a un lugar ventilado. Llamar un médico si es necesario. |
| Contacto Ocular | Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico |
| Contacto Dérmico | Lavar el área afectada con agua y jabón. Si se presenta irritación, consultar médico. |

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.com