



WK- 600

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°1

REMOVEDOR DE CERAS INDUSTRIAL

WK-600 es un producto especialmente formulado para la remoción de todo tipo de ceras emulsionadas, sintéticas y acrílicas, en pisos duros y sintético, para su lavado y mantención periódica.

WK-600 es un removedor concentrado, destinado a obtener un mayor y más rápido poder de remoción, aún frente a múltiples capas de cera acumulada con ayuda de agua fría o caliente. Por su alto poder de acción, **WK-600**, es más fácil de usar y requiere de un menor esfuerzo.

WK-600 se debe aplicar, deja actuar, agitar o frotar, recoger y enjuagar; con ayuda de mopa, trapero o aspiradora polvo-agua.

Instrucciones de Uso

- 1.- Dependiendo de la cantidad de cera a ser removida, diluya **WK-600** desde 1:1 hasta 1:15 con agua **caliente preferentemente**. En caso de usar fregadora automática, diluya 1:10. Antes de usar se recomienda hacer pruebas en orillas con el fin de determinar la dilución más eficiente y económica.
- 2.- Aplicar la solución de **WK-600** en forma abundante y cuidando cubrir áreas pequeñas en forma completa.
- 3.- Después de 3 a 5 minutos, agitar la zona tratada con trapero, mopa, escobilla o máquina. Recoger la solución utilizando mopa, trapero o aspiradora polvo-agua.
- 4.- Enjuagar con una mopa húmeda una o dos veces con agua para eliminar residuos.
- 5.- Si utiliza agua fría, dejar actuar por unos 10 a 15 minutos, antes de fregar la zona.

Utilice señales de precaución en las zonas tratadas ya que el piso se vuelve resbaladizo.



3783

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com



WK- 600

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido incoloro, aroma característico
2. Ingrediente activo	12 -15% (º Brix)
3. Densidad	No determinado
4. pH (concentrado)	12 - 13
5. Inflamabilidad	No se Inflama
8. Solubilidad	Completa en agua fría o tibia
9. Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto alcalino corrosivo, utiliza elementos de protección personal como zapatos, guantes, gafas y delantal. Mantener el producto en envase original cerrado, rotulado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



3763

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com