



# WK- 605

Revisión: N°1

Fecha: Marzo 2016

Página: N°1

## REMOVEDOR DE CERAS Y SELLOS

**WK-605** es un detergente destinado a la remoción de ceras duras. Su formulación especializada consta de agentes penetrantes, humectantes y solventes hidrosolubles.

**WK-605** está especialmente formulado para remover grandes acumulaciones de suciedad y ceras. Producto de alta eficiencia, penetra y emulsiona todo tipo de ceras gracias a su poderosa formulación que acepta diluciones en agua fría o caliente, manteniendo su simplicidad de enjuague.

**WK-605** es de fácil manipulación, ya que puede ser aplicado con mopa, traperos o equipos eléctricos de limpieza.

### Instrucciones de Uso

- 1.- Dependiendo de la cantidad de cera a ser removida, diluya **WK-605** desde 1:1 hasta 1:10 con agua **caliente preferentemente**. En caso de usar fregadora automática, diluya 1:10. Antes de usar se recomienda hacer pruebas en orillas con el fin de determinar la dilución más eficiente y económica.
- 2.- Aplicar la solución de **WK-605** en forma abundante y cuidando cubrir áreas pequeñas en forma completa.
- 3.- Después de 3 a 5 minutos, agitar la zona tratada con trapero, mopa, escobilla o máquina. Recoger la solución utilizando mopa, trapero o aspiradora polvo-agua.
- 4.- Enjuagar con una mopa húmeda una o dos veces con agua para eliminar residuos.
- 5.- Si utiliza agua fría, dejar actuar por unos 10 a 15 minutos, antes de fregar la zona.



3763

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979  
[www.winklerltda.com](http://www.winklerltda.com)



# WK- 605

Revisión: N°1

Fecha: Marzo 2016

Página: N°2

## Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido rojo, aroma característico
2. Ingrediente Activo	13 -15% (º Brix)
3. Densidad	1,0 – 1,2
4. pH (concentrado)	Mayor a 12
5. Inflamabilidad	No se Inflama
6. Libre de fosfatos	Sí
7. Solventes y/o aceites	Butílicos
8. Solubilidad	Totalmente en agua fría o tibia
9. Estabilidad	Un año (24ºC). Máximo 60 días (49ºC)

## Precauciones

Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de protección personal gafas, guantes y zapatos. No mezclar con otros productos químicos. Mantener el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada.

## Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

**MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



3763

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA  
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago  
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979  
[www.winklerltda.com](http://www.winklerltda.com)