



WK- 619

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2017

Página: N°1

SELLO PARA ACABADO DE PISOS

WK-619 es un producto desarrollado con materias primas de alta calidad y tecnología, que entregan un balance entre los beneficios que proporcionan las ceras blandas con el brillo, dureza y la durabilidad de los polímeros de una cera.

WK-619 entrega brillo y luminosidad tipo apariencia mojada al ser trabajado con máquina de alta velocidad; es de fácil aplicación, resistente a la suciedad y manchas. Es un producto de bajo costo, ya que posee una larga vida útil, manteniendo todas sus propiedades entre cada aplicación o restauración.

WK-619 posee un rendimiento de 60 a 70 M² por litro, dependiendo del método de aplicación y porosidad.

Instrucciones de Uso

1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor **WK-605**. Dependiendo del grado de fijación, usar agua caliente y enjuagar.
2. Quitar la solución removedora y seguir con dos o tres enjuagues con agua pura. Dejar secar muy bien. Repetir si fuera necesario.
3. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera. Dejar secar totalmente (+/- 45 minutos).
4. Aplicar de igual forma otra capa de cera. Dejar secar totalmente por otros 30 a 45 minutos, y así sucesivamente.

Mantenimiento Diaria

- a.- Según sea necesario, remover el polvo por medio de mopa seca con atrapa-polvos **WK-640**.
- b.- Para limpieza del piso, use un limpiador neutro o limpiador desinfectante, como el mantenedor **WK-635**.



WK- 619

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2017

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido lechoso, con olor leve amoniacal
2. Sólidos totales	N.C
3. Sólidos no volátiles	19,5 – 20,5
4. pH (concentrado)	8,5 - 9,5
5. Inflamabilidad	No se inflama
6. Solubilidad	No soluble en agua
7. Estabilidad	Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto alcalino, utilizar elementos de protección personal, como guantes, gafas y zapatos. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)