



WK- 627

Revisión: N°1

Fecha: Julio 2016

Página: N°1

CERA ACRILICA AUTOBRILLO DE ALTA VELOCIDAD

WK-627 está basada en una especial formulación para pisos de alta velocidad, con gran resistencia al tráfico. Contiene 23% de sólidos no volátiles, otorgado por polímeros termoplásticos de alta dureza. Sus capas de gran claridad, brillo y durabilidad, generan películas de aspecto húmedo (wet-look) que dan un aspecto de profundidad no logrado por otras ceras. Los polímeros acrílicos de ceras tienen la cualidad de dejar un brillo tipo espejo y cera antideslizante.

WK-627 su aplicación es a prueba de errores ya que no se producen marcas del aplicador ni marcas de traslape. La película final soporta un alto tráfico, sin marcas de pisadas, y su brillo no es afectado por los procedimientos normales de mantención diaria.

WK-627 puede ser usada en pisos plásticos (flexit, linóleo), baldosas, mármol reconstituído, baldosines, piedra laja, terrazo, cerámica.

WK-627 posee rendimiento de 60mt² por litro, dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso.

Instrucciones de Uso

1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor **WK-605**. Dependiendo del grado de fijación, usar agua caliente y enjuagar.
2. Remover la solución y enjuagar con agua pura en forma abundante. Dejar secar muy bien. Repetir si fuera necesario.
3. Si es necesario aplicar sellos WK-618 o WK-619
4. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera. Dejar secar totalmente (+/- 45 minutos).
5. Aplicar de igual forma otra capa de cera. Dejar secar totalmente por otros 30 a 45 minutos, y así sucesivamente.

Mantención Diaria

- a.- Según sea necesario, remover el polvo por medio de mopa seca con atrapa-polvos **WK-640**.
- b.- Para limpieza del piso, use un limpiador neutro o limpiador desinfectante, como el mantenedor **WK-635**.
- c.- Enjuagar a fondo y abrillantar. De requerir recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de **WK-627**.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com



WK- 627

Revisión: N°1

Fecha: Julio 2016

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Emulsión lechosa, aroma suave amoniaco
2. Sólidos totales	35%
3. pH (concentrado)	8.0- 8.5
4. Inflamabilidad	No se inflama
5. Almacenamiento	Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento (24°C)
6. Tiempo se secado	30 a 45 minutos

Precauciones

Producto alcalino, utilizar elemento de protección personal, como guantes y zapatos de seguridad. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com