



FoamerMix₀₁

GERADOR DE ESPUMA FIJO COM UMA ENTRADA PARA QUÍMICO

El generador de espuma fija FoamerMix es un equipo versátil y de fácil instalación, destinado a diluir productos químicos concentrados y promover la generación de espuma, fijado en un punto en la pared. Limpiar e higienizar utilizando la manguera de salida de espuma de 10 metros con puntera en acero inoxidable.

Proporciona la dilución del producto a través del sistema venturi. Permite control de consistencia y alcance de la espuma.

Indicado para limpieza de máquinas, equipos, ambiente y utensilios en frigoríficos, lácteos, industrias de alimentos y bebidas, lavado de automóviles y cocinas profesionales y industriales.

APLICACIONES



INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS



LÁCTEOS



FRIGORÍFICOS



COCINAS



AUTOMÓVILES



INDÚSTRIAS



SUPERMERCADOS



PANADERIAS



SANDWICH



RESTAURANTES



VENTAJAS

- Generador de espuma alimentado por aire comprimido, para garantizar una mejor calidad
- Producto para fijación en la pared
- Alcance de la espuma de 5 a 8 metros
- Equipamiento compacto, versátil y de fácil instalación
- Dilución directa de la bombona de producto concentrado
- Protección contra retorno de espuma en la línea de aire comprimido

CARACTERÍSTICAS

- Presión* de agua mín. 1,5 bar y máx. 3,0 bar
- Presión de aire mín. 1,5 bar
- Manguera de aplicación de 10 metros
- Manguera de entrada de producto de 1,5m
- Espiga de entrada de agua 1/2 "
- Conexión rápida para tubo PU 8mm

*1,5 bar: para distancias de hasta 5 metros; 3 bar: para distancias de hasta 8 metros

APLICACION DEL EQUIPAMIENTO

