



WK- 091 M

Revisión: N°2

Fecha: Enero 2019

Página: N°1

DESENGRASANTE PARA EMBARCACIONES E INSTALACIONES MARITIMAS

WK- 091 M es una combinación equilibrada de agentes humectantes sintéticos y solventes hidrosolubles. Es completamente soluble en agua y mantiene un alto rendimiento al ser diluido en agua dura, salada o de mar.

WK- 091 M ha sido formulado libre de fosfatos con el fin de prevenir el crecimiento desmedido de algas en las aguas de cuerpos receptores y afluentes naturales, protegiendo el hábitat natural de la flora y fauna del medio ambiente. Es un producto biodegradable, con lo cual sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la naturaleza.

WK- 091 M puede ser utilizado para limpiar todas las áreas de la embarcación, lleva incorporados agentes humectantes de baja formación de espuma lo que permite aplicar el producto con máquinas de limpieza a presión. Se debe tener la precaución de que el producto puro puede dañar pinturas y barnices.

WK- 091 M de igual forma puede ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, en el desengrase de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general en instalaciones marítimas.

WK- 091 M contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que permite que la pieza o parte que se está desengrasando no se oxide hasta que sea enjuagado con agua.



WK- 091 M

Revisión: N°2

Fecha: Enero 2019

Página: N°2

Instrucciones de Uso

Aplicaciones	WK-091M	Agua
Madera	Puro	
Motores	Puro	
Fibra de vidrio	1 parte	5 partes
Vinilo	1 parte	5 partes
Fitting	1 parte	5 partes
Lona	1 parte	5 partes
Acero Inoxidable	1 parte	10 partes
Cromados	1 parte	10 partes
Bronce	1 parte	10 partes
Bodegas	1 parte	5 partes
Ventanas	1 parte	100 partes

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido Transparente de color violeta y aroma característico.
2. Porcentaje Activos	15-16%
3. Densidad	1,0 -1,1
4. pH (concentrado)	12,0 – 13,0
5. Punto de Inflamación	No se Inflama
6. Solventes	Butoxietanol
7. Estabilidad	Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento
8. Solubilidad	Completamente en agua fría o tibia.



WK- 091 M

Revisión: N°1

Fecha: Enero 2019

Página: N°3

Precauciones

Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.
Producto alcalino corrosivo utilizar guantes y lentes de seguridad.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con bastante agua. Si persiste irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)