



WK-093

Revisión: N°5

Fecha: Abril 2020

Página: N°1

DESENGRASANTE ALTO PODER

WK-093 es un desengrasante líquido de alto poder para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Gracias a que está formulado con solventes y agentes alcalinos, **WK-093** proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas.

WK-093 actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistente, piezas mecánicas.

WK-093 no es inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.

Instrucciones de Uso

Se recomienda experimentar diluciones con **WK-093** antes de establecer un método de limpieza, así establecer la dilución adecuada según necesidad y además para generar mayor economía.

Aplicaciones	WK-093	Agua
Motores	1	10
Limpieza y Descarbonizado	Uso directo	
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión	Uso directo	
Maquinaria Pesada	1	7
Limpieza interior y exterior de aviones	1	15
Limpieza de Hornos	1	5
Limpieza de Pisos con grasa	1	5
Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado	1	15
Limpieza de filtros de aire	1	15
Ladrillos Hormigón	1	10
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terraza	1	7
Limpieza de campanas de extracción de humo	1	2
Limpieza de prensas de imprenta	1	4
Limpieza de prendas de goma	1	3
Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable	1	60
Limpieza de piscinas	1	7



WK-093

Revisión: N°5

Fecha: Abril 2020

Página: N°2

IMPORTANTE:

Puede ser aplicado por métodos convencionales o con maquinaria automática de limpieza. Su modalidad de uso puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado y mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. Use guantes para su manipulación.

No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en tiempos prolongados.

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido rojo oscuro olor suave solvente
2. Ingredientes Activos	17-20 % °Brix
3. pH Concentrado	13,0 a 14,0
4. Densidad a 25 °C	1,0 -1,1
5. Punto de Inflamación	No se inflama
6. Solvente	Butílicos
7. Solubilidad	Completamente soluble en agua fría o caliente
8. Estabilidad	Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución. Utilizar guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con bastante agua por 15 minutos. Si persiste irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.cl