

Unikit es un dosificador individual utilizado en procesos de higienización en lavavajillas. Disponible en versiones para detergente y secante. El ajuste de la dosificación se realiza a través de los trimpotes frontales para el tiempo y la velocidad de la bomba. Equipamiento indicado para uso en cocinas industriales, restaurantes, hoteles, bares, cantinas, cafeterías, etc.

UnikitDetergente

Unikit Secante

APLICACIONES



VANTAJAS

- Equipamiento en versiones para detergente y secante
- · Bombas individuales: permiten montaje con diseño preferido por el cliente y posibilitan un mantenimiento fácil y rápido
- · Ajuste para tiempo y velocidad
- · Suministrado con kit completo de instalación
- Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS

- · Alimentación 90 a 240Vca 50/60 Hz
- · Consumo Máx. En 110Vca / 60Hz 5VA
- · Consumo Máx. En 220Vca / 60Hz 7VA
- · Flujo *:

(* Utilizando el agua. Químicos con viscosidad diferente pueden cambiar ese valor)

Con silastic para detergente:

Mín. 20ml / min (+ -15% F.E), Máx. 100ml / min (+ -15% F.E) Con silastic para Secante:

Mín. 6ml / min (+ -15% F.E), Máx. 30ml / min (+ -15% F.E)

- Temperatura ambiente recomendada 0 a 50°C
- \cdot Tiempo de Retardo de la Bomba Mín. 9seg (+ -3% F.E), Máx.300seg (+ -3% F.E)
- · Dimensión 152X98mmX120mm

APLICACION DEL EQUIPAMIENTO



