



WK- 175

Revisión: N°3

Fecha: Enero 2020

Página: N°1

CERA HIDROFUGANTE PARA TUNEL DE LAVADO

WK-175 es una emulsión concentrada de alto poder hidrofóbico para aplicar diluido principalmente en túneles de lavado de automóviles o por aspersión manual. Es un aditivo para el agua de enjuague que da brillo y protege la carrocería de cualquier tipo vehículo.

WK-175 produce un notable efecto de repelencia del agua, y en consecuencia, promueve un secado rápido de los vehículos sin residuos.

Instrucciones de Uso

- 1.- Dilución recomendada: Desde 1:1 hasta 1:3.
- 2.- La concentración a preparar variará dependiendo del sistema de dosificación (máquina- manual).

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido blanco, aroma característico
2. Ingredientes activos	2.0 – 3.0
3. pH (concentrado)	7,0 a 8,0
6. Solubilidad	Completa en agua fría o tibia
7. Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Primeros Auxilios

Ingestión	Dar a beber agua e inducir al vómito. Consultar médico.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua el área afectada.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)