

Nombre del Producto	Anticongelante al 35%	
Código	WK-150	W- 065

WK-150 es un producto especialmente formulado a base de anticongelantes y anticorrosivos que evitan el congelamiento y corrosión del sistema de enfriamiento en los motores.

WK-150 evita el congelamiento del agua en el radiador trabajando a temperaturas mínimas entre -3°C a -14°C

WK-150 fluido anticongelante para ser usado con agua en el sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, sean estos a gasolina o diesel, sistemas de refrigeración y bajo cualquier condición de operación.

WK-150 posee grado USP.

Sus Ventajas:

- * Brinda óptima protección a muy bajas temperaturas, y al mismo tiempo eleva el punto de ebullición a fin de prevenir su evaporación a las altas temperaturas.
- * Para sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, bajo cualquier condición de operación desde moderada a severa
- * Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.

Instrucciones de Uso

Instrucciones de Uso:

- 1.- Vaciar por completo el radiador.
- 2.- Revisar las mangueras de agua y cambiarlas si es necesario.
- 3.- Apretar todas las abrazaderas.
- 4.- Llenar el radiador a nivel, luego encender el motor y volver a revisar el nivel.

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido traslúcido, color verde, aroma solvente
2. Densidad	0,77 +/- 0,05
3. pH (concentrado)	Neutro
4. Solubilidad	Totalmente al agua

Precauciones

Mantener el producto en envases original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. Se recomienda usar guantes resistentes a solventes.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.
Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado. De presentarse molestias, consultar a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS