

Nombre del Producto	Cera Hidofugante	
Código	WK-175	W-143

WK-175 es una emulsión concentrada de alto poder de hidrofobicidad para aplicar diluido en túneles de lavado de automóviles.

WK-175 produce un notable efecto de repelencia del agua y, en consecuencia, promueve un rápido secado de los vehículos, además posee agentes que realzan el brillo.

Instrucciones de Uso

- 1.- Dilución recomendada: 1 parte de **WK-175** por 1 parte de agua.
- 2.- La concentración a preparar variará dependiendo del sistema de dosificación de la máquina

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido incolora, aroma característico
2. Densidad	1,00 – 1,20
3. pH (concentrado)	6,5 a 8,5
4. Punto de Inflamación	No se inflama
5. Solventes y/o aceites	No aplicable
6. Biodegradable	Sí
7. Libre de fosfatos	Sí

Primeros Auxilios

Ingestión	Dar a beber agua e inducir al vómito. Consultar médico.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua el área afectada.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS