

Nombre del Producto	Virutilla Líquida para Pisos de Madera	
Código	WK-610	W-270

WK-610 es un producto especialmente formulado a base de solventes minerales para la limpieza y remoción de ceras blandas en pisos de madera no sellados.

WK-610 por su rápido secado no daña los pisos pues no deja humedad al ser aplicado, permitiendo aplicar nuevas capas de cera en forma rápida.

WK-610 posee buen rendimiento, ya que solamente debe ser aplicado humedeciendo un paño limpio o mopa.

Instrucciones de Uso

- 1.- Aplicar en forma pura, directamente en un paño limpio que no manche o mopa de algodón.
- 2.- Refregar sobre las manchas más pesadas en primera instancia y luego en el resto de las superficies.
- 3.- Dejar secar bien y luego aplicar la nueva capa de cera. Dejar secar y luego abrillantar.

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido amarillo olor típico solvente
2. Ingrediente Activo	No conocida
3. Densidad	0,85 –0,95
4. pH (concentrado)	No aplicable
5. Inflamabilidad	38°C aproximadamente
6. Solventes y/o aceites	Derivados de petróleo
7. Estabilidad	Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto inflamables, mantener en envases original cerrado en un lugar fresco, seco, con ventilación adecuada y lejos de fuentes de calor o ignición.

No mezclar con otros productos, especialmente oxidantes fuertes y ácidos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS