

| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| Nombre del Producto | Vitrificador de Gomas | |
| Código | WK-620 N | W-149 N |

WK-620 N, es una emulsión acuosa que resulta de la combinación de modernos polímeros acrílicos que garantizan la resistencia a la abrasión del tránsito, dejando un alto brillo en la superficie de goma donde es aplicada.

VENTAJAS

WK-620 N es auto-brillante

Antideslizante.

Resistente al tránsito, abrasión – humedad.

Alto brillo, fácil mantención.

23 % de contenido de sólidos, excelente refracción (brillo).

Instrucciones de Uso

1. Lavar las superficies con desengrasante o detergente apropiado para eliminar la suciedad presente y enjuagar con agua limpia. Dejar secar la superficie.
2. Aplicar WK-620 N en forma pura en capas delgadas. Dar entre 1 a 3 manos según necesidad, dejando secar entre cada una de estas.

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| 1. Aspecto | Líquido de color negro e incoloro y aroma característico. |
| 2. Ingrediente Activo | 21- 23% |
| 3. pH (concentrado) | 8,0 – 9,0 |
| 4. Inflamabilidad | No se inflama |
| 5. Biodegradable | Sí |
| 6. Estabilidad | Máximo 2 años, según condiciones de almacenamiento |

Precauciones

Producto neutro , puede producir irritación en pieles sensibles por contacto prolongado con el producto.

Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

Primeros Auxilios

| | |
|-------------------------|---|
| Ingestión | No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente. |
| Contacto Ocular | Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico. |
| Contacto Dérmico | Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. |

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS