



WK-415

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°1

DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

WK-415 es un producto especialmente formulado a base de agentes activos de fuerte acción desoxidante y fosfatizante. La mezcla de humectantes y solventes hidrosolubles generan una acción de limpieza rápida y amplio espectro sobre superficies metálicas que requieran ser tratadas para eliminar óxidos o pintar.

WK-415 puede ser aplicado en metales, previo al tratamiento de pintura o anticorrosivo, en: aluminio, acero inoxidable, fierro, cobre, plomo, cadmio, latón y bronce. Es aplicado en máquinas, estructuras metálicas, barcos y piezas con óxido, en general en todo tipo de industrias.

WK-415 es aplicar en máquinas, estructuras metálicas, barcos y piezas con óxido, en general en todo tipo de industrias.

WK-415 se aplica por inmersión (hacerlo en envases plásticos, fibra de vidrio), atomizado o con brocha, tanto en frío como en caliente. Dependiendo del grado de oxidación el producto puede ser usado en dilución.

Instrucciones de Uso

1. Remover el exceso de aceite o grasa, usando un desengrasante fuerte.
2. En superficies muy oxidadas, aplicar **WK-415** puro.
3. En superficies menos oxidadas aplicar **WK-415** en dilución de 1:1 hasta 1:3 según el caso.
4. En todos los casos, se debe dejar actuar **WK-415** hasta haber logrado una completa remoción del óxido o corrosión.
5. Enjuagar con agua limpia y secar.
6. Pintar o aplicar anticorrosivo.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com



WK-415

Revisión: N°1

Fecha: Abril 2016

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido verde translúcido, aroma característico
2. Ingredientes activos	18 - 24% (º Brix)
3. Densidad	No determinada
4. pH (concentrado)	Menor a 1
4. Solubilidad	Completa en agua fría.
5. Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones

Producto ácido corrosivo, utilizar elementos de protección personal, guantes, lentes y ropa de seguridad. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco. No mezclar con otros químicos tales, como cloro, álcalis, oxidantes fuertes.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.
Inhalación	Retirar a la persona afectada del lugar y llevar a un lugar ventilado. Dar atención médica.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: *Yazmin Pinto (QI)*

Aprobado por: *Marcela Olavarria (QA)*



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com