



WK- 875

Revisión: N°1

Fecha: Mayo 2016

Página: N°1

DECANTADOR PARA PISCINAS

Toda piscina está sujeta a los problemas de la contaminación ambiental, ya sea producto de la polución o por agentes introducidos por los mismos bañistas; el resultado, aguas turbias e incluso con mal olor. Para tratar de dar solución al inconveniente, las piscinas cuentan con sistemas de filtros, sin embargo, estos no siempre son capaces por si solos, de ofrecer un agua cristalina u óptima para el baño.

La floculación es un proceso imprescindible para el tratamiento de las aguas, que consigue que partículas como polvo, cremas solares, sudor, restos de orina que están en suspensión y pasen por los filtros sin problema, se depositen en el fondo y sean aspiradas. Cuando se utiliza un floculante, las partículas de suciedad en solución se juntan, de forma que aumentan su tamaño y quedan retenidas en los filtros del sistema. aumenta la calidad de la filtración

WK-875 es un compuesto concentrado, capaz de eliminar partículas coloidales que se encuentran en suspensión y que no pueden ser filtradas por los equipos convencionales.

WK-875 posee gran poder clarificante y sedimentador, ya que actúa eficazmente frente a la desagradable turbidez de las aguas, decantando los flóculos densos y compactos. Con esto se produce un ahorro de desinfectante considerable.

WK-875 no modifica el pH y es totalmente miscible en agua, característica imprescindible en este tipo de compuestos.

Instrucciones de Uso

Importante:*Para lograr mejor eficiencia se recomienda adicionar el producto sin presencia de bañistas al final del día.

*Para conseguir un efecto de floculación óptimo, es fundamental un valor de pH correcto. Sólo pueden formarse los flóculos correctamente con un pH de entre 7,0 y 7,4.

Piscinas Convencionales Mezclar la dosis correspondiente del producto en un recipiente y luego dosificarlo por toda la superficie. Dejar reposar el agua durante toda la noche. Al día siguiente aspirar el fondo y desechar los flóculos formados. Luego recircular el agua hasta clarificación total. Posteriormente utilizar dosis de mantención.



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com



WK- 875

Revisión: N°1

Fecha: Mayo 2016

Página: N°2

USO	DOSIFICACIÓN
Aguas muy turbias	Mínima dilución 1: 900
Aguas poco turbias	Mínima dilución 1: 36.000
Mantenición	Mínima dilución 1: 36.000

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido traslúcido color café
2. pH Concentrado	Menor a 3
3. Densidad	1,25 - 1,29 a 20°C
4. Estabilidad	Un año como mínimo a 24°C
5. Solubilidad	En todas proporciones en agua fría

Precauciones

Producto ácido, utilizar elementos de protección personal como zapatos, guantes y gafas para su manipulación. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. No mezclar con ácidos, oxidantes fuertes o amoníaco, puede generar gas. Proteger de la luz solar, agua, chispas, materiales combustibles.

Primeros Auxilios

Ingestión	No inducir vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Eliminar prendas contaminadas. Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Aprobado por: Marcela Olavarria (QA)



Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com