

The logo for Winkler, featuring the brand name in a bold, italicized, dark blue font. Above the text is a stylized graphic of a white swoosh with a grey 'X' inside, resembling a cleaning tool or a dynamic motion.

winkler

División **Detergente**

Empresa Certificada ISO 9001:2015

A person wearing blue work pants, orange gloves, and dark sneakers is using a long-handled floor squeegee to clean a wet, reflective floor. The background is a blurred industrial or warehouse setting with yellow and red equipment.

**PRODUCTOS
PARA
PISOS**



División **Detergente**
Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRODUCTOS PARA PISOS

**WK-605,
REMOVEDOR
DE CERA**

- ES UN PRODUCTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LA REMOCIÓN DE SELLOS Y CERAS ACRILICAS. APLICACIÓN : DILUIR HASTA 1:8 SEGÚN CAPAS
- PUEDE SER APLICADO EN PISOS DUROS Y SINTÉTICO, TALES COMO ,PORCELANATO, BALDOSA, FLEXIT



División **Detergente**
Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRODUCTOS PARA PISOS

- COMBINA MODERNOS POLÍMEROS, ALCANZANDO UN 22% EN SÓLIDOS.
- DISEÑADO PARA OBTENER UN ALTO BRILLO
- DURABLE EN ÁREAS DE TRÁFICO MEDIO.
- EQUIPOS CON CONVENCIONALES, DE BAJA VELOCIDAD
- RESISTENTE A DETERGENTES Y MARCAS.
- BAJO OLOR.
- ANTIDESLIZANTE.
- RECOMENDACIÓN: APLICAR 3 CAPAS.
TIEMPO DE SECADO APROXIMADO ENTRE 30 A 40 MINUTOS.
FÁCIL DE APLICACIÓN Y REPARACIÓN.
RENDIMIENTO: 50 A 65 MTS² POR LITRO,
DEPENDIENDO EL TIPO DE SUPERFICIE.

**WK-630/627,
CERA ACRÍLICA
AUTOBRILLO**



División **Detergente**

Empresa Certificada ISO 9001:2015

WK-630, CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO

- COMBINA MODERNOS POLÍMEROS, ALCANZANDO UN 22% EN SÓLIDOS.
- DISEÑADO PARA OBTENER UN ALTO BRILLO
- DURABLE EN ÁREAS DE TRÁFICO MEDIO.
- EQUIPOS CON CONVENCIONALES, DE BAJA VELOCIDAD
- RESISTENTE A DETERGENTES Y MARCAS.
- BAJO OLOR.
- ANTIDESLIZANTE.
- RECOMENDACIÓN: APLICAR 3 CAPAS. TIEMPO DE SECADO APROXIMADO ENTRE 30 A 40 MINUTOS.
- FÁCIL DE APLICACIÓN Y REPARACIÓN.
- RENDIMIENTO: 50 A 65 MTS2 POR LITRO , DEPENDIENDO EL TIPO DE SUPERFICIE.



División **Detergente**

Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRECAUCIONES



- NO INGERIR.
- NO MEZCLAR CON PRODUCTOS CLORADOS
- PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN EN PIELES SENSIBLES.
- ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, FRESCO EN ENVASE ORIGINAL DE PREFERENCIA.

**WK-630,
CERA ACRÍLICA
AUTOBRILLO**



División **Detergente**

Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRODUCTOS PARA PISOS

**WK-635,
MANTENEDOR
DE PISOS**

- ES DE SECADO RÁPIDO.
- COMBATE MALOS OLORES.
- PH NEUTRO, SEGURO
- DESTINADO A LA MANTENCIÓN DE TODO CLASE DE PISOS; ENCERADOS, SELLADOS, CERÁMICOS U OTROS QUE NECESITEN DE LIMPIEZA Y BRILLO.
- TRABAJA EN ALTAS DILUCIONES (1:40 HASTA 1:100), SÚPER CONCENTRADO, MÁXIMA ECONOMÍA.
- PUEDE SER APLICADO MOPA HÚMEDA MIXTA O ALGODÓN, CARRO EXPRIMIDOR, VACUO-LAVADORA (PAD ROJO).



División **Detergente**

Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRECAUCIONES



**WK-635,
MANTENEDOR
DE PISOS**

- **NO INGERIR.**
- **NO MEZCLAR CON PRODUCTOS CLORADOS, ÁCIDOS Y ALCALINOS.**
- **UTILIZAR A TEMPERATURA AMBIENTE O MÁXIMO 60°C.**
- **PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN EN PIELES SENSIBLES.**
- **ALMACENAR EN UN LUGAR SECO, FRESCO EN ENVASE ORIGINAL DE PREFERENCIA.**



División **Detergente**
Empresa Certificada ISO 9001:2015

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS DE PISOS

WK-618
SELLADOR
PISOS DUROS

ES UN PRODUCTO FORMULADO ESPECIALMENTE
PARA PROTEGER LA POROSIDAD Y VIDA UTIL DEL PISO
A TRATAR.

APLICACION : PURO

RENDIMIENTO : 50 A 60 MTS X LITRO

TIEMPO DE SECADO : 30 A 40 MIN. X CAPA

MANTENCION : MOPA HÚMEDA CON MANTENEDOR

NEUTRO WK /635