

PRODUCTO	APLICACIÓN	DILUCIÓN	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIONES
WK-605 REMOVEDOR DE CERAS.	SE APLICA PARA REMOVER TODO TIPO DE CERAS EMULSIONADAS O ACRILICAS EN PISO DUROS. ESTE ES EL PROCESO MÁS LENTO PARA HACER UN TRATAMIENTO DE PISO, DEBE SER EN JUAGADO MUY BIEN CON AGUA FRÍA O CALIENTE. "NO DEBE QUEDAR DETERGENTE EN PISO."	EN AGUA ES PREFERIBLE QUE SEA FRÍA. A) MANUAL: DESDE 1:1 HASTA 1:5. B) MAQUINA AUTOMÁTICA: DILUIR DE 1:8.	CADA 6 MESES.	A) APLICAR CON TRAPERO O MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN ESCOBILLA O MÁQUINA. B) RECOGER LA SOLUCIÓN CON MOPA O ASPIRADORA. (POLVO O AGUA). C) ENJUAGAR CON AGUA LIMPIA. D) REPETIR ENJUAGUE CAMBIANDO EL AGUA.	USAR MOPAS DE ALGODÓN. PAD NEGRO ESCOBILLONES PLÁSTICOS. CARRO ESTRUJADOR DE MOPAS. MÁQUINAS. GUANTES NITRILO.
WK-618 SELLADOR PISOS DUROS AUTOBRILLO.	SE APLICA EN PISOS DUROS O LAVABLES CON CON POROSIDAD, FLEXIT, BALDOSAS, PIEDRA PIZARRA, ETC. PROTEGE EL PISO EN CUANTO A DURABILIDAD Y AYUDA A QUE LA MANTENCIÓN SEA MÁS FÁCIL.	SE USA PURO.	A) LEVANTAMIENTO CADA 6 MESES. B) MANTENCIÓN SEMANAL.	APLICAR 2 CAPAS CON MOPA DE RAYON DELGADAS EN FORMA DE 8. TIEMPO SECADO POR CAPA 30 A 40 MÍN. EL SECADO NO DEBE SER FORZADO.	
WK-630 CERA ÁCRILICA AUTOBRILLO (INTERIOR).	SE APLICA EN PISOS DUROS O LAVABLES CON POROSIDAD, FLEXIT, BALDOSAS, PIEDRA PIZARRA, ETC. ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE ALTO TRAFICO Y A LA HÚMEDAD. SE ABRILLANTA CON MAQUINA DE ALTA REVOLUCIÓN. RESISTENTE A DETERGENTE NEUTROS Y MARCAS DE GOMA.	SE USA PURO.	SE PUEDE APLICAR UNA VEZ AL MES SEGUN NECESIDAD PREVIO LAVADO CON WK-635.	APLICAR 2 A 3 CAPAS CON MOPA DE RAYON DELGADAS, ESTAS DEBEN SER DE DELGADAS EN FORMA DE 8. TIEMPO DE SECADO POR CAPA 30 A 40 MIN. EL SECADO NO DEBE SER FORZADO.	MANTENCIÓN DIARIA. - LIMPIAR CON WK-635. - ENJUAGAR A FONDO Y ABRILLANTAR CON PAD BLANCO. - EN ÁREAS DAÑADAS APLICAR OTRA CAPA DE WK-630. "USAR MOPAS HÚMEDAS DE ALGODÓN Y DE RAYON"
WK-635 MANTENEDOR DE PISOS	USOS: EN LA LIMPIEZA DE PISOS ENCERADOS O SELLADOS Y TAMBIÉN EN CERÁMICOS DE ALTO BRILLO. VENTAJAS ALTA DILUCIÓN. ECÓNOMICO.	LAVADO MANUAL 1:40, 1:100. MÁQUINAS 1:60, 1:100.	DIARIA.	SISTEMA DE UN CARRO: DILUIR DE 1:40 A 1:100 COMENZAR A LIMPIAR LAS ÁREAS MÁS LIMPIAS Y LUEGO SEGUIR CON LAS MÁS SUCIAS. (USAR MOPAS LIMPIAS). SISTEMA DE DOBLE CARRO: SUMERGIR LA MOPA EN LA SOLUCIÓN DE WK-635 EN EL PRIMER CARRO, EXPRIMIR Y PROCEDER A LA LIMPIEZA. LUEGO ENJUAGAR LA MOPA EN EL 2DO CARRO CON AGUA Y REPETIR EL PROCESO DEL PRIMER CARRO.	USAR MOPAS HÚMEDAS DE ALGODÓN. CARRO ESTRUJADOR. PAÑO. MÁQUINA. "NO USAR EN PISO FLOTANTE NI MADERAS".

EQUIPOS Y MATERIALES DE ASEO.

**ABRILLANTADORA
LAVADORA
DE 175 RPM**



LOS EQUIPOS SON SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

- 1- MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
- 2- MANTENER LIMPIOS Y ORDENADOS.
- 3- USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.