

## LIMPIEZA DE BAÑO

Empresa Certificada ISO 9001:2015

ÁREA	PRODUCTO	DILUCIÓN	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIONES
DESINCRUSTANTE DE WC - URINARIOS	WK-420 DESINCRUSTANTE DE SARRO.	ESTE PRODUCTO SE DILUYE. USO 1:5 EJEMPLO: 200 ml. EN 1L. DE AGUA FRÍA.	SEMANAL O SEGÚN NECESIDAD.	1. APLICAR WK-420 EN DILUCIÓN APLICANDO DENTRO Y SOBRE EL BORDE SUPERIOR DE WC Y URINARIOS. 2. DEJAR DESLIZAR POR LAS PAREDES. 3. ESPERAR ENTRE 1 A 2 MINUTOS MÁXIMO Y EN JUAGAR. 4. EN CASO DE MANCHAS ADHERIDAS O EXCESO DE SARRO, USE ESCOBILLA PARA REMOVER. 5. EN JUAGUE DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA BASE Y PISO DEL WC. 6. USAR AGUA FRÍA.	USAR SIEMPRE GUANTES. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. pH DEL PRODUCTO: MENOR A1 (ÁCIDO).
DESINFECCIÓN DE WC-URINARIOS- DUCHAS-PISOS MUROS	WK-100 NEUTRO WK-100 F ALCALINO.	PARA DESINFECCIÓN UTILIZAR PRODUCTO DILUIDO EN 33cc. x 1L. AGUA FRIA EN ATOMIZADOR.	CADA 8 HORAS.	1 SACAR RESIDUOS SÓLIDOS 2 APLICAR WK-100 CON MOPA (PISOS).PAÑOS, ATOMIZADOR, HISOPO, ESCOBILLA Y ESPONJA APLICANDO UNA ACCIÓN MÉCANICA. 3ENJUAGAR.	EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS NO INGERIR pH DEL PRODUCTO NEUTRO.
AROMATIZACIÓN DE BAÑOS	WK-010 DESODORANTE AMBIENTAL. AMBIENTADOR LÍQUIDO.	ESTE PRODUCTO NO SE DILUYE. USO PURO.	DIARIA.	1APLICAR EN EL AIRE O EN LA SUPERFICIE DONDE LOS OLORES SE CONCENTRE HACÍA EL CENTRO Y EXTREMO DEL LUGAR O HABITACIÓN.	NO APLICAR WK-010 CERCA DE FUENTES DE CALOR O FUEGO. !! PRODUCTO INFLAMABLE!! NO MEZCLAR CON OTRO PRODUCTOS EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS Y EL PIEL.
LAVADO DE VIDRIOS Y ESPEJOS	WK-575 LIMPIA VIDRIOS PROFESIONAL.	USO PURO O 1L. DE PRODUCTO x 1L. DE AGUA.	DIARIA O SEGÚN NECESIDAD.	APLICAR PULVERIZADO DIRECTO SOBRE VIDRIOS, ESPEJOS YLUEGO CUBRIR LA SUPERFICIE.      FREGAR CON CHIPORRO, LUEGO RETIRAR CON ESCURRIDOR DE GOMA O SECAR CON TOALLA.	PRODUCTO TÓXICO SI ES INGERIDO pH DEL PRODUCTO PURO: 7.0
EQUIPOS Y MATERIALES DE ASEO					LOS EQUIPOS SON SU HERRAMIENTAS DE TRABAJO.  1 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES 2 MANTENERLOS LIMPIOS Y ORDENADOS 3USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN