



WK- 618

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°1

SELLO PARA PISOS DUROS

WK-618 es un producto destinado al uso en pisos fríos como baldosas, flexit, linóleo, concreto, etc., y recomendado para ser usado en un proceso previo a ceras acrílicas. Proporciona una base de brillo, mejora la adhesión y rellena la porosidad de pisos gastados, dejando la superficie en condiciones para aplicar ceras duras.

WK-618 está formulado en base a dispersión acrílica acuosa, que no posee aroma, no es inflamable y es libre de solventes.

Instrucciones de Uso

Instrucciones de uso:

- 1.-Remover las capas de cera antiguas con WK-600.
- 2.-Dejar el piso a tratar limpio y seco.
- 3.-Aplicar WK-618 en pisos duros entre 1 a 2 capas. Dejar secar entre ambas capas.
- 4.-Luego aplicar 2 a 3 capas de cera acrílica. Dejar entre capas.
- 5.-Para aplicar en pisos de concreto, limpiar y dejar completamente secos.
- 6.-Aplicar entre tres a cuatro capas, dependiendo de la porosidad del piso. Dejar secar entre cada capas.

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido lechoso, con olor característico
2. Ingredientes activos	24 -30 % °Brix
3. pH (concentrado)	8,0 – 9,5
4. Solubilidad	Poco soluble en agua
5. Estabilidad	Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento



WK- 618

Revisión: N°

Fecha: Mayo 2017

Página: N°2

Precauciones

Producto alcalino, utilizar elementos de protección personal, como guantes, gafas y zapatos. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)