

# DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMA

## PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, WK-097

### DESCRIPCION

WK-097 es un desengrasante líquido con espuma fuertemente alcalino, especialmente diseñado para la industria alimentaria, formulado en base a espuma estable con propiedades de adherencia, que disuelve grasas y muestra efectos rápidos debido su rápida penetración con agentes alcalinos y surfactantes. Ideal para eliminar suciedades difíciles y carbonizadas como alquitrán, grasa quemada, almidón, proteína y aceite comestible, y por lo tanto, se utiliza preferentemente para la limpieza de ahumaderos.

WK-097 proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas.

WK-097 no es inflamable, no contiene solventes clorados.

### INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda experimentar diluciones con WK-097 antes de establecer un método de limpieza, así establecer la dilución adecuada según necesidad.

Aplicar usando un equipo de espuma adecuado o dispositivo de spray integrado.

También puede ser aplicado por métodos convencionales mediante inmersión, pulverizado, escobillado y mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada.

Después de un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos, enjuagar cuidadosamente con agua potable. (enjuagar con agua 45-65 ° C antes de que la espuma se seque en la superficie).

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido
Color	Amarillo
Olor	Característico
Ingrediente Activo (% Brix)	40 - 45 %
Densidad	1,1 - 1,3
pH (directo)	>13,0
Solubilidad	Completa en agua fría o caliente
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

#### **PRECAUCIONES**

Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución. Use de Elementos de protección personal tales como guantes, ropa protectora y antiparras para su manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **ALMACENAJE**

Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

**IMPORTANTE: No recomendable su uso sobre materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en tiempos prolongados.**

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

**EN CASO DE INHALACIÓN DE VAPORES:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

Para información de salud y seguridad, referirse a la Hoja de datos de Seguridad del producto (HDS).