

WK-145

ANTICONGELANTE AL 15% PARA VEHÍCULOS

WK-145 es un producto especialmente formulado a base de anticongelantes y anticorrosivos que evitan el congelamiento y corrosión del sistema de enfriamiento en los motores.

WK-145 evita el congelamiento del agua en el radiador trabajando a temperaturas mínimas hasta -17°C aproximadamente.

WK-145 fluido anticongelante para ser usado con agua en el sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, sean estos a gasolina o diesel, sistemas de refrigeración y bajo cualquier condición de operación.

WK-145 Presenta como ventajas la protección a muy bajas temperaturas, y al mismo tiempo eleva el punto de ebullición a fin de prevenir su evaporación durante altas temperaturas.

Para sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, bajo cualquier condición de operación desde moderada a severa.

Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.

Instrucciones de Uso

- 1.- Vaciar por completo el radiador.
- 2.- Revisar las mangueras de agua y cambiarlas si es necesario.
- 3.- Apretar todas las abrazaderas.
- 4.- Llenar el radiador a nivel, luego encender el motor y volver a revisar el nivel.
- 5.- Se recomienda realizar el cambio de producto en vehículo (duración operativa) a los 500.000 Km o a las 6.000 horas de funcionamiento vehicular.

Especificaciones técnicas

Característica	Especificaciones
Apariencia	Líquido semi-traslúcido, libre de partículas extrañas
Color	Rosado Intenso
Olor	Característico
Ingrediente Activo (% Brix)	7.5 – 11%
Densidad	0.95 – 1.15 g/mL
pH (directo)	5.0 – 7.0

Precauciones

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado, utilizar guantes y gafas. Mantener el producto en envases original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. Se recomienda usar guantes resistentes a solventes. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros auxilios

En caso de ingestión: No induzca vómitos. De a beber leche. Consulte a un médico inmediatamente.

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.

En caso de contacto dérmico: Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado. De presentarse molestias, consultar a un médico.

Almacenar cerrado y mantener rotulado e identificado. No mezclar con otros productos.

Mantener lejos del alcance de los niños.