

WK-091M, DESENGRASANTE PARA EMBARCACIONES

Registro Directemar Dulce 12600/05/423

Registro Directemar Marino 12600/05/424

DESCRIPCION

WK- 091M es una combinación equilibrada de agentes humectantes sintéticos y solventes hidrosolubles.

Es completamente soluble en agua y mantiene un alto rendimiento al ser diluido en agua dura, salada o de mar.

WK- 091M ha sido formulado libre de fosfatos con el fin de prevenir el crecimiento desmedido de algas en las aguas de cuerpos receptores y afluentes naturales, protegiendo el hábitat natural de la flora y fauna del medio ambiente. Es un producto biodegradable, con lo cual sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la naturaleza.

WK- 091M puede ser utilizado para limpiar todas las áreas de la embarcación, lleva incorporados agentes humectantes de baja formación de espuma lo que permite aplicar el producto con máquinas de limpieza a presión. Se debe tener la precaución de que el producto puro puede dañar pinturas y barnices.

WK- 091M de igual forma puede ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, en el desengrase de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general en instalaciones marítimas.

WK- 091M contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que permite que la pieza o parte que se está desengrasando no se oxide hasta que sea enjuagado con agua.

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIONES	WK-091M	AGUA
Madera	Puro	
Motores	Puro	
Fibra de vidrio	1 parte	5 partes
Vinilo	1 parte	5 partes
Fitting	1 parte	5 partes
Lona	1 parte	5 partes
Acero Inoxidable	1 parte	10 partes
Cromados	1 parte	10 partes
Bronce	1 parte	10 partes
Bodegas	1 parte	5 partes
Ventanas	1 parte	100 partes (10mL en 1L de agua equivale al 1%)

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Líquido Transparente de color violeta y aroma característico.
Porcentaje Activos	17-20 %
Densidad	1,0 -1,1
pH (concentrado)	12,0 - 13,0
Punto de Inflamación	No se Inflama
Solventes	Butoxietanol
Solubilidad	Completamente soluble en agua
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento



Winkler Ltda. Detergentes

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 24826500

Los Boldos 457 y El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Certificación ISO 9001:2015.

“Diseño, fabricación y comercialización de detergentes industriales, cosméticos y papeles. Comercialización de implementos de aseo”

PRECAUCIONES

Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.
Producto alcalino corrosivo utilizar guantes y lentes de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: Lavar la boca con bastante Agua. Dar a beber Agua. Control del shock, manteniendo a la persona abrigada. Inducir al vómito, sólo si la persona está consciente. Enviar a un servicio médico rápidamente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Lavar con abundante agua por 20 minutos. Dar atención médica si se presenta irritación.

EN CASO DE INHALACIÓN DE VAPORES: Retirar a la persona a un lugar ventilado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua por 20 minutos, consultar al médico si existe irritación.