

CERA HIDROFUGANTE PARA TUNEL DE LAVADO WK-175

DESCRIPCION

WK-175 es una emulsión concentrada de alto poder hidrofóbico para aplicar diluido principalmente en túneles de lavado de automóviles o por aspersión manual. Es un aditivo para el agua de enjuague que da brillo y protege la carrocería de cualquier tipo vehículo.

WK-175 produce un notable efecto de repelencia del agua, y en consecuencia, promueve un secado rápido de los vehículos sin residuos.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Dilución recomendada: Desde 1:1 hasta 1:3.
- 2.- La concentración a preparar variará dependiendo del sistema de dosificación (máquina- manual).

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido blanco, aroma característico
Ingredientes activos (° Brix)	2.0 - 3.0
pH (concentrado)	7,0 - 8,0
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completa en agua fría o tibia

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado, utilizar guantes y gafas. Almacenar el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos, de a beber abundante cantidad de agua, consulte a un médico inmediatamente. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua por 15 minutos, si la irritación persiste, consultar médico. **En caso de irritación por contacto dérmico:** discontinuar su uso y consultar médico. **En caso de inhalación:** Retirar a la persona a un lugar ventilado. De presentarse molestias, consultar a un médico.