

DESENGRASANTE AL AGUA WK-020

DESCRIPCION

WK-020 es un desengrasante al agua de uso directo para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Gracias a que está formulado con solventes y agentes alcalinos, WK-020 proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas. WK-020 actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistentes, piezas mecánicas. WK-020 no es inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar directamente sobre la superficie a limpiar.

IMPORTANTE: Puede ser aplicado por métodos convencionales o con maquinaria automática de limpieza. Su modalidad de uso puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado y mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. Use guantes para su manipulación. No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en tiempos prolongados.

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido traslucido
Color	Azul claro
Olor	Característico a solvente
Concentración del activo (%)	9.0 - 12.0%
pH (directo)	Mayor a 13
Densidad (g/mL a 25 °C)	1.0 - 1.1 g/mL
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completa en agua

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución. Utilizar guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos, de a beber abundante cantidad de agua, consulte a un médico inmediatamente. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua por 15 minutos, si la irritación persiste, consultar médico. **En caso de irritación por contacto dérmico:** discontinuar su uso y consultar médico.