

LUBRICANTE DE CHASIS WK-160

DESCRIPCION

WK-160 es un producto recomendado para ser usado en la lubricación y protección de partes metálicas, de goma, chasis en todo tipo de vehículos y maquinarias expuestas a la acción del polvo y otros factores ambientales.

WK-160 es un producto altamente refinado, transparente, de origen mineral, caracterizado por su propiedad antioxidante y su poder de adhesividad. Su adecuada viscosidad le permite ser utilizado en el dispensador pulverizante bajo cualquier temperatura o ambiente. Debido a sus características químicas, ejerce una acción especialmente protectoras hacia las gomas y metales, ayudando contra la oxidación de su carrocería. Su rendimiento es de $\frac{1}{2}$ a 4 litros por vehículo, dependiendo de su tamaño.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Lavar la superficie o chasis.
- 2.- Aplicar WK-160 puro mediante pulverizador a presión, en dosis entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ litro dependiendo del tamaño del vehículo.

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido semiviscoso color ámbar, aroma característico
Densidad (g/mL a 25 °C)	ND
Inflamabilidad	173°C
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Insoluble al agua

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto combustible irritante, manipular con precaución, utilizar elementos de protección personal, guantes y lentes de seguridad. Mantener el producto en envase original rotulado, en un lugar fresco, seco, con ventilación adecuada y lejos de fuentes de calor. No mezclar con otros productos químicos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos, de a beber abundante cantidad de agua, consulte a un médico inmediatamente. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua por 15 minutos, si la irritación persiste, consultar médico. **En caso de irritación por contacto dérmico:** discontinuar su uso y consultar médico. **En caso de inhalación:** Retirar a la persona a un lugar ventilado. De presentarse molestias, consultar a un médico.