

WK-090, DESENGRASANTE AL AGUA

DESCRIPCION

WK-090 combinan agentes humectantes sintéticos, sales alcalinas y solventes solubles en agua que aportan gran poder para disolver toda clase de materia grasa, permitiendo mayor dilución sin que pierda su acción.

WK-090 mejora la calidad de limpieza en comparación a otros limpiadores tradicionales, pues el sinérgismo obtenido de sus componentes, lo hacen más eficaz en su función de desengrase para trabajos pesados.

WK-090 es ideal para ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, estaciones de servicio, cocinas, procesadoras y elaboradoras de alimentos; en el desengrase de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general.

WK-090 puede ser utilizado con agua caliente hasta 60°C, haciéndolo ideal para la limpieza con equipos de vapor, lavadoras a presión y depósitos de inmersión calientes. Es inofensivo en metales, plásticos, caucho y concreto.

WK-090 es un excelente limpiador de espuma controlada soportando diluciones hasta 1:10 en agua. Puede ser aplicado además con atomizador, esponja, brocha o mopa dependiendo de la superficie a limpiar. Enjuagar con abundante agua.

WK-090 es económico, rápido y fácil de utilizar.

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIONES	WK-091M	AGUA
Motores Diesel	1 parte	1 parte
Motores, máquinas, equipos	1	2
Limpieza y descarbonizado de culatas y pistones de aluminio	Puro	
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión	Puro	
Maquinaria pesada	1	5
Limpieza interior y exterior de aviones	1	5
Limpieza de hornos	1	3
Limpieza de pisos con grasa	1	1
Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado	1	5
Limpieza de filtros de aire	1	2
Ladrillos, hormigón	1	2
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terrazo, etc.	1	7
Limpieza de campanas de extracción de humo	1	2
Limpieza de prensas de imprenta	1	4
Limpieza de prendas de goma	1	3
Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable	1	10
Limpieza de piscinas	1	5



Winkler Ltda. Detergentes

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 24826500

Los Boldos 457 y El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Certificación ISO 9001:2015.

“Diseño, fabricación y comercialización de detergentes industriales, cosméticos y papeles. Comercialización de implementos de aseo”

FT-0302 Rev.01 Julio 2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Líquido translúcido azul y suave olor a solvente.
Porcentaje Activos	16-18%
Densidad	1,0 – 1,1
pH (concentrado)	12,5 -13,5
Punto de Inflamación	No se Inflama
Solventes	Butoxietanol
Solubilidad	Completamente soluble en agua
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

PRECAUCIONES

Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. Producto alcalino corrosivo utilizar guantes y lentes de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir vómito. Dar a beber agua. Consultar médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Lavar con abundante agua por 20 minutos. Dar atención médica si se presenta irritación.

EN CASO DE INHALACIÓN DE VAPORES: Retirar a la persona a un lugar ventilado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua por 20 minutos, consultar al médico si existe irritación.