

DESENGRASANTE ALTO PODER BIO WK-093B

DESCRIPCION

WK-093B es un desengrasante líquido de alto poder para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Gracias a su mejorada fórmula biodegradable con solventes y agentes alcalinos. WK-093B proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas. WK-093B actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistentes, piezas mecánicas. WK-093B no es inflamable, no contiene solventes clorados, no corrosivo.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda experimentar diluciones con WK-093 B antes de establecer un método de limpieza, así establecer la dilución adecuada según necesidad y además para generar mayor economía.

Aplicaciones	WK-093B	Agua
Motores	1	10
Limpieza y Descarbonizado	Puro	
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión	Puro	
Maquinaria pesada	1	7
Limpieza interior y exterior de aviones	1	15
Limpieza de hornos	1	5
Limpieza de pisos con grasa	1	5
Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado	1	15
Limpieza de filtros de aire	1	15
Ladrillos Hormigón	1	10
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terraza	1	7
Limpieza de campanas de extracción de humo	1	2
Limpieza de prensas de imprenta	1	4
Limpieza de prendas de goma	1	3
Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable	1	60
Limpieza de piscinas	1	7

IMPORTANTE: Puede ser aplicado manualmente o con máquinas automática de limpieza. Su modalidad de uso puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado o mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. Usar guantes. Realizar prueba de tolerancia en superficies pintadas.

INFORMACION TECNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido traslucido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Concentración del activo (%)	12.0 - 18.0%
pH (directo)	3.0 - 5.0
Densidad (g/mL)	1.0 - 1.1 g/mL
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completa en agua

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Puede producir irritación en piel sensibles o por contacto prolongado. Utilizar guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: no induzca vómitos, de a beber abundante cantidad de agua, consulte a un médico inmediatamente. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua por 15 minutos, si la irritación persiste, consultar médico. **En caso de irritación por contacto dérmico:** discontinuar su uso y consultar médico.