

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico	Desiperox espuma – Acido peracético al 2,8%
Código	200330 200321
Usos recomendados	Desinfección y sanitización de superficies.
Restricciones de uso	Uso industrial e institucional.
Nombre del proveedor	Winkler Ltda.
Dirección del proveedor	El Quillay 466, Lampa, Santiago / Chile.
Número de teléfono del proveedor	+56224826500
Número telefónico de emergencias Químicas en Chile (CITUC)	+56222473600
Número telefónico de emergencias Toxicológicas en Chile (CITUC)	+56226353800
Dirección electrónica del proveedor	www.winklerltda.cl

SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según GHS



Inhalación	Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias
Contacto con la piel	Corrosión cutánea, categoría 1
Contacto con los ojos	Lesiones oculares graves, categoría 1
Ingestión	Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Peligros físicos	Corrosivo para los metales, cat. 1. Peróxido orgánico D.
Palabra de advertencia	Peligro
Otros peligros	Tóxico para el medio ambiente acuático —crónico, cat. 3
Indicaciones de peligro	H272/ H302/ H290/ H314/ H318/ H226 H335/ H411 P210 / P233 / P240 / P241 / P242 / P243 /P260/ P264 /P273/ P280 /P303 + P361 + P353 / P305 + P351 + P338 / P337 + P313/ P370 + P378 / P390/ P403 + P235 /P501
Consejos de prudencia	

SECCION 3: COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Composición – nombre común	Acido peracético	Peróxido de hidrógeno	Acido acético
Rango de concentración	1 – 5 %	1 – 5 %	5 – 15%
Numero CAS	79-21-0	7722-84-1	64-19-7
Número CE	201-186-8	231-765-0	200-580-7

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:

Inhalación	Trasladar a la persona donde exista aire fresco. En caso de paro respiratorio, emplear método de reanimación cardiopulmonar. Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno. Conseguir asistencia médica de inmediato.
------------	---

Contacto con la piel	Lavar con abundante Agua. Utilizar de preferencia una ducha de emergencia. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla. De mantenerse la lesión, recurrir a una asistencia médica.
Contacto con los ojos	Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, como mínimo entre 10 y 15 minutos, separando los párpados. De persistir daño, derivar a un centro de atención médica.
Ingestión	Lavar la boca con bastante Agua. Dar a beber Agua. Control del shock, manteniendo a la persona abrigada. No inducir al vómito, Enviar a un servicio médico rápidamente.
Principales síntomas y efectos agudos retardados	Efectos irritantes, parálisis respiratoria, vértigo, narcosis, borrachera, euforia, náuseas, vómitos.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Usar equipo de protección personal adecuado
Notas especiales para un médico tratante	No hay información disponible.

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIO

Agentes de extinción	Uso de extintores apropiados al fuego circundante. En general, con agentes de extinción de Polvo Químico Seco y/o Anhídrido Carbónico. No usar Agua directamente. Solamente aplicarla en forma de neblina para enfriar el ambiente y en cantidades desbordantes.
Agentes de extinción inapropiados	No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	Dióxido y monóxido de carbono, Óxido de Sodio, hidrógeno entre otros.
Peligros específicos asociados	Comburente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo. Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. Prestar atención al retorno de la llama. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.
Métodos específicos de extinción	En general, uso de extintores de Polvo Químico Seco, Espuma Química y/o Anhídrido Carbónico, de acuerdo a características del fuego circundante. Aplicar Agua sólo en forma de neblina para enfriar contenedores.
Precauciones para el personal de emergencia y los bomberos	En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	Evitar la inhalación de los vapores aerosoles.
Equipo de protección	Usar ropa adecuada, equipo de protección personal.
Procedimientos de emergencia	Evacue el área de peligro, respetar los procedimientos de emergencia, consultar con expertos.
Precauciones medioambientales	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Métodos y materiales de contención, confinamiento	Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames.
Métodos y materiales de limpieza	
Recuperación	Recoger con material absorbente de líquidos como vermiculita, arena o tierra seca, kieselgur, aglutinante universal, aglutinante de ácidos, aserrín.
Neutralización	No hay información disponible.
Disposición final	No hay información disponible.
Medidas adicionales de prevención de desastres	No hay información disponible.

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	
Precauciones para la manipulación segura	Observar las indicaciones de la etiqueta e indicaciones de peligro y consejos de prudencia de sección 16.
Medidas operacionales y técnicas	Proteger contra el daño físico.
Otras precauciones	Sustituir ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo
Prevención del contacto	Mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados.
Almacenamiento	
Condiciones para el almacenamiento seguro	Zona de almacenaje de reactivos y soluciones químicas con riesgo por contacto. Sustancias químicas que pueden ocasionar quemaduras en la piel, ojos y membranas mucosas. Almacenamiento en bodegas, cabinas o

Medidas técnicas	estanques, diseñados con resistencia para contener sustancias corrosivas. Lugar fresco, seco y con buena ventilación Proteger de la luz solar. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Contar con medios de contención de derrames. Acceso controlado y señalización del riesgo. Mantener alejado de condiciones y sustancias incompatibles. Proteger contra el daño físico. Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados. No cambiar la tapa valvulada de origen.
Sustancias y mezclas incompatibles	Almacenar alejado de condiciones y productos incompatibles. Incompatible con Ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, sustancias orgánicas, solventes clorados, aluminio, fósforo, óxidos de estaño, ácidos, materiales orgánicos, zinc, metales, sustancias y materiales combustibles
Material de envase y/o embalaje	Se recomienda contener en recipientes apropiados con cierre hermético como los siguientes: PVDF (Polivinilideno de fluoruro), PTFE (politetrafluoroetileno), Caucho etileno propileno, Caucho EPDM, Caucho clorobutileno, Polipropileno, PVC, CPVC, tantalio, Viton A espesor 70 mínimo, FRP.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN ESPECIAL

Concentración máxima permisible	Sin datos disponibles para la mezcla.
Elementos de protección personal	En general, trabajar en un lugar con buena ventilación. Utilizar campanas de laboratorio en caso de disponibilidad y de ser necesario. Aplicar procedimientos de trabajo seguro. Capacitar respecto a los riesgos químicos y su prevención. Contar con ficha de seguridad química del producto y conocer su contenido. Mantener los envases con sus respectivas etiquetas. Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber bebidas en el lugar de trabajo. Utilizar elementos de protección personal asignados.
Protección respiratoria	Se recomienda el uso de protección respiratoria específica para vapores /aerosoles, filtro AX (NE 371). En caso de presencia de altas concentraciones ambientales, existencia de cantidades desconocidas o situaciones de emergencias, se debiera utilizar equipos de respiración autónomos o de suministro de aire, ambos de presión positiva
Protección de manos	Utilización de guantes de Goma Natural, Nitrilo, Neopreno, caucho nitrílico, caucho de cloropreno, PVC, PVA y/o Neopreno. Espesor recomendado $\geq 0,4$ mm
Protección de ojos	Se deben usar lentes de seguridad adecuados contra proyecciones de la sustancia química (gafas de protección hermética)
Protección de la piel y el cuerpo	Ropa protectora para sustancias químicas. Utilizar calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja.
Medidas de ingeniería	Esta información no está disponible

SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Apariencia	Incoloro
Olor	Aroma característico (picante / vinagre)
pH	< 1 a 20 °C
Temperatura de ebullición	Información no disponible
Temperatura de fusión	-0,2°C
Temperatura de inflamación	>60°C
Densidad	1,2 g/ml
Densidad de vapor (aire=1)	No hay información disponible.
Presión de vapor	No hay información disponible.
Solubilidad	Miscible en agua, 16.800 mol/m ³
Coefficiente de reparto octanol/agua	No hay información disponible.
Viscosidad	No hay información disponible.
Condición de inflamabilidad	No hay información disponible.
Temperatura de auto ignición	No hay información disponible.
Límites de inflamabilidad	Límite superior: Información no disponible Límites inferior: Información no disponible

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

No hay información disponible.
Peróxido; producto comburente.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Estabilidad Química	Químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiente)
Condiciones que se deben evitar	Calor y fuentes de ignición
Incompatibilidades Químicas	Ver sección 7.
Polimerización peligrosa	No hay información disponible
Productos peligrosos de la descomposición y combustión	Óxidos de carbono entre otros.

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	DL50 Oral – Rata- 263 mg/Kg (mezcla) DL50 Oral - Rata - machos y hembras - 3310 mg/kg (Ensayo 401 OECD ácido acético) DL50 Oral - Rata - machos y hembras - >7,5 mg/kg (Ensayo 401 OECD ácido peracético) DL50 Oral - Rata - hembras - >693,7 mg/kg (Ensayo 401 OECD peróxido de hidrógeno) DL50 Dermal – conejo – machos y hembras >2000 mg/Kg (método cálculo - ácido peracético) CL50 Inhalación->20 mg/L como vapores de la mezcla. CL50 Inhalación-Rata - machos y hembras - 4 h - 186 mg/l (ECHA ácido peracético) CL50 Inhalación-toxicidad aguda -4 h-11,1 mg/Kg - panel (peróxido de hidrógeno) DL50 Dermal – conejo – machos y hembras >17,8 mg/Kg (US-EPA ácido peracético) CL50 Inhalación - Rata - machos y hembras - 4 h - 2819 mg/l – vapor (ECHA ácido acético) CL50 Inhalación - Rata - machos y hembras - 4 h - 186 mg/l – vapor (ECHA peróxido de hidrógeno) DL50 Dermal – conejo – machos y hembras >17,8 mg/Kg (US-EPA ácido acético) DL50 Intravenosa – rata -hembra 212 mg/Kg (ECHA ácido peracético) Puede causar leve irritación y enrojecimiento. Puede causar leve irritación, posible enrojecimiento. Puede causar cambios cromosomáticos.
Irritación/corrosión cutánea	No hay información disponible
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No hay información disponible
Mutagenicidad de células reproductoras/ in Vitro e in Vivo	No hay información disponible
Carcinogenicidad	No hay información disponible
Toxicidad reproductiva	No hay información disponible
Toxicidad específica en órganos particulares exposición única	No hay información disponible
Toxicidad específica en órganos particulares exp. repetidas	No hay información disponible
Peligro de inhalación	No hay información disponible
Toxicocinética	No hay información disponible
Metabolismo	No hay información disponible
Distribución	No hay información disponible
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral dérmica e inhalatoria)	No hay información disponible
Sensibilización respiratoria o cutánea	No hay información disponible
Neurotoxicidad	No hay información disponible
Inmunotoxicidad	No hay información disponible
Síntomas relacionados	No hay información disponible

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC, LC)	Toxicidad para los peces: CL50 – Tisbe longicornis – 1,076 mg/l - 96 h (Informe 007/2022 U.V.)
---------------------------	--

Persistencia y degradabilidad	Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos: CL50 – <i>Daphnia pulex</i> (pulga de agua) – 1,131 mg/l - 48 h (Informe 007/2022/U.V.) Toxicidad para las algas: CE50r – <i>Isochrysis galbana</i> (alga en agua dulce) – 1,130 mg/l – (Informe 007/2022/U.V.) Biodegradabilidad aeróbico - Tiempo de exposición 15 d Resultado: aprox.95 % - Fácilmente biodegradable (OECD) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 930 - 1.670 mg/g (OECD) Coefficiente de riesgo, PEC 4.8×10^7 en agua marina y dulce (cálculo) Coefficiente de riesgo, PNEC 6.36×10^3 en agua marina y dulce (cálculo)
Potencial bioacumulativo	Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, no se prevé la acumulación en los organismos. Persistencia de 0,2 horas 5 minutos con potencial LogKOW de 1.
Movilidad del suelo	¡No incorporar a suelos ni acuíferos!
Otros efectos adversos	No deben esperarse interferencias en depuradoras si se usa adecuadamente. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

SECCION 13: INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Residuos	En general, los residuos químicos una vez que se acondicionen de forma tal de ser inocuos para el medio ambiente, se pueden eliminar a través de las aguas residuales o en un vertedero autorizado, Otra posibilidad, es disponer los residuos directamente a un vertedero autorizado para contenerlos. Estos deben estar en contenedores adecuados, cerrados y debidamente etiquetados. Es importante considerar para la eliminación de residuos, que se realice conforme a lo que disponga la autoridad competente respectiva, solicitándose previamente la autorización correspondiente.
Envase y embalaje contaminados	Maneje los recipientes como el propio producto
Material contaminado	Maneje el material contaminado como el propio producto

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad del transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Numero NU	3149	3149	3149
Designación oficial de transporte	Mezcla de peróxido de Hidrógeno y ácido peracético	Mezcla de peróxido de Hidrógeno y ácido peracético	Mezcla de peróxido de Hidrógeno y ácido peracético
Clasificación de peligro primario NU	5.1	5.1	5.1
Clasificación de peligro secundario NU	8	8	8
Grupo de embalaje/envase	II	II	II
Precauciones especiales	Si	Contaminante marino	No
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code	No relevante	No relevante	No relevante

SECCION 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales

NCh 2245:2021 Hojas de seguridad de sustancias químicas y mezclas.
D.S.157- Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico.
D.S. 57- Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.
NCh382 - Transporte terrestre de sustancias peligrosas - Clasificación general.
NCh1411/4 - Señales de seguridad para la identificación de riesgos.
D.S. 594 - Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.
D.S. 298 - Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
D.S. 148 - Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
D.S. 43 - Almacenamiento de sustancias peligrosas.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Considerando que el uso de esta información y los productos esta fuera del control del proveedor, Winkler Ltda. No asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario

Control de cambios

Esta versión de HDS corresponde a la versión 01 de 02/2024.

Próxima revisión

Se realizará actualización y cambio de versión cuando normativa se modifique o bien cuando el producto sufra cambios en su composición física o química.

Otras informaciones

Texto íntegro de las declaraciones H y P referidas en la sección 2

H272 Puede agravar un incendio, comburente. H302 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H411 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P220: Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/ ropa protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal. P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313 Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico. P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción. P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Información suplementaria:

Abreviaturas y acrónimos

CAS: Número de registro único de compuestos químicos. LC50: Concentración Letal 50%. EC50: Concentración Efecto 50%. NOEL: Nivel sin efecto letal observado. COD: Demanda Química de Oxígeno. BOD: Demanda bioquímica de oxígeno. TOC: Carbono orgánico total. UN: código de las naciones unidas para el transporte de sustancias peligrosas. Marpol: protocolo internacional que previene la contaminación marítima..

Referencias

Hojas de datos de seguridad de las materias primas.

